



KARL PICHLER

FASZINATION HOLZ · EMOZIONE LEGNO

Outdoorbeläge im Vergleich

Massivholz

WPC

Outdoorbeläge im Vergleich: MASSIVHOLZ

Holzart/Werkstoff	Farbe	Abmessung in mm	Gewicht kg/m ³	Dauerhaftigkeit (nach DIN EN 350-2)*	Zertifizierung	Ast-freiheit
Ipé AD Tabebuia serratifolia	Dunkelbraun	21x100	1000	1	auf Anfrage FSC®- zertifiziert
DASSO Bambus XTR®	Dunkelbraun	20x137	1250	1 (25 Jahre Herstellergarantie)	FSC®- zertifiziert
DASSO Bambus CTECH®	Hellbraun	20x137	1250	1 (25 Jahre Herstellergarantie)	FSC®- zertifiziert
Wotanwood Kiefer grau geölt & imprägniert, C24, KD Pinus sylvestris	Hellgrau	28x145	600	1	auf Anfrage PEFC®- zertifiziert	**
Thermowood Kiefer (Thermokiefer 212°) KD Pinus sylvestris	Mittelbraun	26x92 26x142	440	2	PEFC- zertifiziert	**
Thermowood Esche (Thermoesche 212°) KD Fraxinus excelsior	Dunkelbraun	27x138 auf Anfrage	750	2	auf Anfrage PEFC®- zertifiziert
Kastanie KD Castanea sativa	Hellbraun	auf Anfrage	590	2		...
Gebirglärche Natur thermostrukturiert KD Larix decidua	Hellbraun	26x115	550	3-4	auf Anfrage PEFC®- zertifiziert	**
Gebirglärche Silberpatina thermostrukturiert KD Larix decidua	Hellgrau	26x145	550	3-4	auf Anfrage PEFC®- zertifiziert	**
Zirbe KD Pinus cembra	Hellbraun	auf Anfrage	400	4	auf Anfrage PEFC®- zertifiziert	**
Kiefer KD Pinus sylvestris	Hellbraun	30x140 auf Anfrage	600	4	auf Anfrage PEFC®- zertifiziert	**

..... = optimale Eigenschaften

* Nach DIN EN 350: 1 = sehr dauerhaft entspricht 25 Jahren und länger
2 = dauerhaft entspricht 15 bis 25 Jahren
3 = mäßig dauerhaft entspricht 10 bis 15 Jahren
4 = wenig dauerhaft entspricht 5 bis 10 Jahren
5 = nicht dauerhaft

KD = technisch getrocknet
AD = luftgetrocknet

Nur eine fachgerechte Montage, Reinigung und Pflege stellt sicher, dass Sie an den in dieser Broschüre vorgestellten Outdoorbelägen lange Freude haben. Bitte beachten Sie dazu die Hinweise und Anleitungen der jeweiligen Hersteller sowie die Fachregeln des Zimmererhandwerks 02: »Balkone und Terrassen«, Ausgabe Dezember 2015.

Holzart/Werkstoff	Splitterfreiheit	Oberflächenhärte	Farberhaltung	Dimensionsstabilität	Profil	Preisniveau
Ipé AD Tabebuia serratifolia	****	*****	***	***	glatt/glatt	hoch
DASSO Bambus XTR®	****	*****	**	*****	glatt/V-Nut	hoch
DASSO Bambus CTECH®	****	*****	****	*****	glatt/V-Nut	hoch
Wotanwood Kiefer grau geölt & imprägniert, C24, KD Pinus sylvestris	***	***	****	***	strukturgefräst (mikrogeriffelt)/ glatt	mittel
Thermowood Kiefer (Thermokiefer 212°) KD Pinus sylvestris	****	***	**	*****	glatt/glatt gebürstet/glatt	mittel
Thermowood Esche (Thermoesche 212°) KD Fraxinus excelsior	****	****	**	*****	glatt/glatt	mittel
Kastanie KD Castanea sativa	****	****	***	****	glatt/glatt	hoch
Gebirglärche Natur thermostrukturiert KD Larix decidua	***	***	***	***	thermostrukturiert/ glatt	niedrig
Gebirglärche Silberpatina thermostrukturiert KD Larix decidua	***	***	****	***	thermostrukturiert/ glatt	niedrig
Zirbe KD Pinus cembra	***	**	***	****	glatt/glatt auf Anfrage	hoch
Kiefer KD Pinus sylvestris	***	**	***	***	glatt/glatt	niedrig

Outdoorbeläge im Vergleich: WPC

Holzart/Werkstoff	Farbe	Abmessung in mm	Gewicht kg/lfm	Dauerhaftigkeit (nach DIN EN 350-2)*	Zertifizierung	Astfreiheit
Silvadec Atmosphere	IPE Nuancen Rio braun Usuhaia grau Cayenne grau	23x138	3,2	25 Jahre Herstellergarantie	PEFC-zertifiziert
UPM ProFi® Deck 150	Steingrau Herbstbraun Kastanienbraun Perlgrau	28x150	2,52	10 Jahre Herstellergarantie	PEFC-zertifiziert Recyclingprodukt
UPM ProFi® Piazza One	Streaked Ebony Silver Teak Brazilian Walnut Californian Oak	25x140	3,3	Piazza ONE 25 Jahre Herstellergarantie	PEFC-zertifiziert Recyclingprodukt

Holzart/Werkstoff	Splitterfreiheit	Oberflächenhärte	Farberhaltung	Dimensionsstabilität	Profil	Preisniveau
Silvadec Atmosphere	gebürstet	mittel
UPM ProFi® Deck 150	grob/fein	mittel
UPM ProFi® Piazza One	geprägt mit Holzstruktur	mittel

..... = optimale Eigenschaften

* Nach DIN EN 350: 1 = sehr dauerhaft entspricht 25 Jahren und länger
2 = dauerhaft entspricht 15 bis 25 Jahren
3 = mäßig dauerhaft entspricht 10 bis 15 Jahren
4 = wenig dauerhaft entspricht 5 bis 10 Jahren
5 = nicht dauerhaft

KD = technisch getrocknet
AD = luftgetrocknet

Nur eine fachgerechte Montage, Reinigung und Pflege stellt sicher, dass Sie an den in dieser Broschüre vorgestellten Outdoorbelägen lange Freude haben. Bitte beachten Sie dazu die Hinweise und Anleitungen der jeweiligen Hersteller sowie die Fachregeln des Zimmererhandwerks 02: »Balkone und Terrassen«, Ausgabe Dezember 2015.

Infos:

- Referenzbilder können im Detail von der Norm abweichen. Bitte beachten Sie die aktuellen Regelwerke und Montageanleitungen.
- Die gezeigten Produkte sind Gebrauchsprodukte, es werden je nach Beanspruchung Abnutzungs- und Gebrauchsspuren auftreten.
- Alle Produkte sind für die Verwendung im Außenbereich konzipiert. Ausrichtung und Umweltbedingungen können die Reinigungsintervalle verkürzen.
- Bei WPC-/RMC-/BPC-Dielen kann es unter bestimmten Umweltbedingungen (niedrige Luftfeuchtigkeit und Trockenheit) zu elektrostatischer Aufladung kommen.
- Alle angegebenen Produktlängen sind die Lagerlängen, Zwischenverkauf vorbehalten.
- Manche Hölzer z.B. Kastanie enthalten wasserlösliche, auswaschbare Inhaltsstoffe (z.B. Gerbsäure). Bei feuchtem Holz können Eisenmetalle zu Verfärbungen des Holzes führen, Korrosion der Befestigungsmittel ist möglich.
- Hinweis zur Durchbiegung bei Nutzung (L/200) und Montage ohne Gefälle.
- Muster/Farbunterschiede sind natur-/produktionsbedingt nicht vermeidbar.
- Je nach Standort und Sonneneinstrahlung kann es zu einer höheren Oberflächentemperatur kommen, die teilweise die Nutzung einschränken kann.

Algund

J.-Weingartner Str. 10/A
T +39 0473 204 800
info@karlpichler.it

Brixen

J.-Durst Str. 2/B
T +39 0472 977 700
brixen@karlpichler.it

Kematen i.T (A)

Industriestr. 5
T +43 (0) 5232 502
info@karlpichler.at